made
in
germany

Ultrasonics.Steam.Ultraclean.

Urządzenia suszące

Elmadry TD

Ciepłe i zimne powietrze - suszarki do drobnych elementów

- Jednoczesne działanie gorącego (70°C) i zimnego powietrza do suszenia delikatnych części
- Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika dzięki wyłącznikowi bezpieczeństwa po osiągnięciu temperatury granicznej
- 3 wielkości urządzenia dla koszy 30, 120 i 300
- Prosta i szybka obsługa

Elmadry TD

Bezpieczne i efektywne suszenie części

Suszarki Elmadry TD dostępne są w 3 rozmiarach (30, 120 i 300) z przeznaczeniem do wykorzystania w produkcji, warsztatach i serwisach. Po czyszczeniu w kąpieli ultradźwiękowej części są płukane w koszu wodą miejską, a następnie zanurzane w kąpieli z wodą destylowaną (konieczne, by po suszeniu nie było plam). Kosz z oczyszczonymi częściami umieszcza się następnie łatwo i wygodnie w suszarce Elmadry TD. Gorące powietrze aktywuje się, kiedy pokrywa jest zamknięta. Pokrywa posiada otwory wentylacyjne, co zapewnia maksymalną cyrkulację powietrza, a wilgotne powietrze jest odprowadzane na zewnątrz.

Jednocześnie pokrywa zmniejsza zużycie energii. Filtr pyłkowy w dolnej części jest wymienny i zapobiega ponownemu zabrudzeniu oczyszczonych części pyłem znajdującym się w powietrzu otoczenia.

Dzięki opcji zimnego i ciepłego powietrza (70°C) również części wrażliwe można delikatnie osuszyć. Podczas pracy z zimnym powietrzem części przeznaczone do suszenia można szybko schłodzić.

Urządzenia Elmadry TD są bezpieczne dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia po osiągnięciu temperatury granicznej.

Dane techniczne

	Elmadry TD 30	Elmadry TD 120	Elmadry TD 300
Pojemność robocza zbiornika (litry)	3.2	9.0	20.6
Moc grzewcza (W)	460	530	1060
Maks. temperatura (°C)	70	70	70
Zewnętrzne wymiary urządzenia S x G x W (mm)	260 / 175 / 215	340 / 285 / 320	540 / 345 / 320
Wewnętrzne wymiary zbiornika S x G x W (mm)	240 / 140 / 100	300 / 240 / 195	500 / 300 / 175
Maks. ładowność kosza (kg)	1.0	7.0	12.0
Wewnętrzne wymiary kosza S x G x W (mm)	216 / 106 / 48	276 / 126 / 76	420 / 250 / 300
Waga (kg)	3.6	6.1	10.2

Elma Ultrasonics.Steam.Ultraclean.

Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Straße 17 · D-78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266
www.elma-ultrasonic.com

Z zastrzeżeniem zmian technicznych i optycznych. · Elmadry TD_EN_12_16

Dystrybutor: P.H.U. Medical 18-400 Łomża - Tel/Fax (86) 218 8487 - E-mail: elmasonic.info@gmail.com, www.elma-polska.pl