made
in
germany

Ultrasonics.Steam.Ultraclean.

Urządzenia ultradźwiękowe pod zabudowę

Elmasonic EasyCARE TL

Easy to integrate. Easy to operate.

- Maksymalna wydajność ultradźwięków dzięki zintegrowanej funkcji Pulse
- Ostrzeżenie w przypadku przekroczenia temperatury, w celu uniknięcia ścięcia białka
- Urządzenia odpowiednie dla wielu koszy medycznych DIN i ISO
- Dokładne dozowanie chemii czyszczącej poprzez odpowiednie oznakowanie napełniania
- Certyfikat kwalifikacji urządzeń, jak też opcjonalne regularne przekwalifikowanie poprzez serwis Elmy

www.elma-ultrasonic.com

Elmasonic EasyCARE TL

Wydajne urządzenia ultradźwiękowe pod zabudowę

Elmasonic EasyCARE TL jest wydajnym urządzeniem ultradźwiękowym w celu łatwej integracji w miejscach pracy czyszczenia wstępnego.

Dzięki częstotliwości ultradźwięków **37 kHz**, **zintegrowanej funkcji Pulse** w celu osiągania maksymalnej wydajności czyszczenia i dwustopniowemu **wyświetlaczowi w przypadku zbyt wysokiej temperatury** Elmasonic EasyCARE TL jest najlepiej wyposażona w celu zastosowania w procesie czyszczenia wstępnego instrumentów chirurgicznych.

Zakres dostawy zawiera **certyfikat kwalifikacji urządzeń** wg DIN SPEC 40170. W związku z tym jest możliwe przekwalifikowanie urządzenia i włączenie jego do procesu walidacji. Profesjonalne przekwalifikowanie urządzenia jest dokonywane przez serwis Elmy.

Dostawa zawiera
wannę ultradźwiękową, generator, panel obsługi oraz materiał montażowy
Dostępne akcesoria:
Pokrywa ze stelażem ściennym oraz tacki do kosza

Inne zalety Elmasonic EasyCARE TL:

- możliwość zastosowania wielu koszy DIN- i ISO ze względu na głębokość wanny 30 cm
- dwa oznaczenia wysokości napełnienia w celu pewnego i bezpiecznego dozowania chemii czyszczącej
- skośne dno wanny w celu łatwego opróżniania i szybkiej zmiany płynu czyszczącego
- łatwa obsługa dzięki panelowi obsługi zamieszczonemu na froncie płyty roboczej
- oszczędność miejsca i łatwa zabudowa w stoły do czyszczenia wstępnego
- stelaże ścienne do pokrywy w celu zawsze wolnego miejsca roboczego
- optymalna higiena dzięki zaokrąglonym krawędziom wanny oraz łatwy do czyszczenia panel obsługi

Dane techniczne

Częstotliwość ultradźwiękowa (kHz)	37
Pojemność robocza (l)*	30 bzw. 50*
Efektywna wydajność ultradźwięków (W)	600
Napięcie sieci (V)	230
Wymiary wewnętrzne wanny S/G/W(mm)	600/450/293
Wymiary wewnętrzne tacy S/G/W(mm)	551/287/137
Ustawienie czasu (min)	1 -15 i praca ciągła

*wg wysokości napełnienia, zgodnie z oznaczeniem

Ultrasonics.Steam.Ultraclean.

Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Straße 17 · D-78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 · www.elma-ultrasonic.com

Zmiany techniczne zabronione. · Elmasonic EasyCARE TL_DE_05_17